




















ДАТЧИКИ РУХУ ТА ОСВІТЛЕНОСТІ

Інфрачервоні датчики руху

	Модель	Основні характеристики	Колір	Ступінь захисту	Кількість, шт		Артикул
					упак.	ящик	
	DP-05C	Кут виявлення: 360°, Відстань виявлення: 6 м	білий	IP20	1	50	A0220010011
	DP-05C		чорний				A0220010017
	DP-06A		білий				A0220010001
	DP-07		білий				A0220010007
	DP-45A		білий				IP44
	DP-46A	Кут виявлення: 360°, Площа виявлення: 4×20 м	білий	IP20	1	50	A0220010012
	DP-09	Кут виявлення: 180°, Відстань виявлення: 12 м	білий	IP44			A0220010010
	DP-09		чорний		A0220010018		
	DP-10A	Кут виявлення: 180°, Відстань виявлення: 12 м	білий	IP44	1	50	A0220010003
	DP-10A		чорний				A0220010019
	DP-11	Кут виявлення: 270°, Відстань виявлення: 12 м	білий	IP44	1	36	A0220010014
	DP-11		чорний				A0220010020
	DP-13B	Кут виявлення: 270°, Відстань виявлення: 12 м	білий	IP44	1	36	A0220010026

	DP-16	Кут виявлення: 180°, Відстань виявлення: 12 м	білий	IP44	1	50	A0220010027
	DP-01B		білий	IP20			A0220010009
	DP-450	Кут виявлення: 120°, Відстань виявлення: 9 м, з цоколем E27	білий	IP33			A0220010008

Датчики освітленості

	Модель	Номинальний струм, А	Рівень освітленості, Лк	Колір	Ступінь захисту	Кількість, шт		Артикул	
						упак.	ящик		
	DP-302	10	5...50	білий	IP44	1	100	A0220010005	
	DP-303	25		білий				A0220010006	
	DP-308	20	2...100	білий	IP65			A0220010015	
	DP-309A	10	5...50	білий/ чорний	IP44			100	A0220010032
	DP-309PA			білий/ чорний	IP65				A0220010033
	DP-312			білий	IP54				A0220010016