

DIN-рейки




Призначення

Для монтажу модульного та іншого обладнання, що має відповідне кріплення.

Матеріал виготовлення

- Сталь.



Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Довжина	A	B	L	L1	Перфорація, мм		Артикул
						довжина	ширина	
TS-35-0,8	1000	0,8	6	35	27	12	4,5	A0150010001
TS-35-1		1,0	7,2					A0150010100
TS-35-1,5		1,5	15					A0150010101

DIN-рейка алюмінієва

Модельний ряд, габаритні розміри

Модель	Довжина, мм*	Перфорація, мм**	
		довжина	ширина
K-5600	1000	12	5,5
K-6800		24	4,4

* ± 2 мм ** ± 0,5 мм





Умови експлуатації



- Діапазон робочих температур: 0 °C ... + 50 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря 50 % при + 40 °C

Монтаж

DIN-рейки повинні встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас електрозахисту не нижче 1



K-5600



K-6800

- Алюмінієвий композит (EN AW-6063)

Асортиментний ряд

Найменування	Артикул
DIN-рейка K-5600 алюмінієва	A0150010106
DIN-рейка K-6800 алюмінієва	A0150010107