

# IEECSO **Н**ОМ<sup>Е</sup>

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ  
ЕСОНОМЕ™

**НОВИНКА**



Світлодіодні акумуляторні ліхтаріки застосовуються в якості індивідуального портативного джерела світла в місцях слабкого або відсутнього освітлення.

Деякі з моделей, які мають режим «червоний - мигаючий», можуть слугувати «аварійним маячком».

Моделі з USB-роз'ємом можна використовувати у якості зарядних пристроїв.





## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАЛОБНИЙ WL300

Артикул: ECO018001006

### Особливості

**Джерело світла:** фронтальний - COB LED  
 тильний - 14 SMD LED червоні

**Світловий потік:** 300 Лм

**Режими та час роботи:** 100 % (4 год) / 50 % (9 год) / мигаючий (16 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** літій-полімерний акумулятор, 3.7 В, 1000 мА·год, заряджається від micro-USB (входить в комплект постачання)

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик

**Габарити, см:** 19.0\*2.5



Індикатор заряду

micro-USB роз'єм

Кнопка увімкнення та перемикач режимів роботи ліхтаря

## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ РУЧНИЙ WL400R

Артикул: ECO018001005

### ОСОБЛИВОСТІ

**Джерело світла:** COB LED

**Світловий потік:** 400 Лм

**Режими та час роботи:** 100 % (3 год) / 50 % (8 год) / мигаючий (15 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** 18650 Li-ion, 3.7 В, 2\*1200 мА·год, заряджається від micro-USB (входить в комплект постачання)

Може використовуватися як Power Bank

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик + термопластична гума

**Габарити, см:** 11.0\*6.5\*3.0



micro-USB роз'єм

Роз'єм USB для підзарядки інших пристроїв

Кнопка увімкнення та перемикач режимів роботи ліхтарика

Гачок для підвішування

Магніт





## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІЮДНИЙ РУЧНИЙ PF400R

Артикул: ECO018001011

### ОСОБЛИВОСТІ

**Джерело світла:** фронтальний - SMD LED  
бічна панель - COB LED

**Світловий потік:** фронтальний – 150 Лм  
бічна панель - 200 Лм

**Режими та час роботи:**

фронтальний - 100 % (3 год) / 50 % (5 год) / мигаючий (10 год)

бічна панель - 100 % (2 год) / 50 % (4 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** 18650 Li-ion, 3.7 В, 1200 мА·год,  
заряджається від USB Type-C (входить в комплект постачання)

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик

**Габарити, см:** 5.5\*5.5\*14.5



Індикатор заряду

Кнопка увімкнення та перемикання режимів роботи ліхтарика

USB Type-C роз'єм

## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІЮДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ CL200

Артикул: ECO018001007

### ОСОБЛИВОСТІ

**Джерело світла:** 18\*SMD білий LED+8\*SMD теплий LED

**Світловий потік:** 300 Лм

**Режими та час роботи:** 100 % (4 год) / 50 % (6 год)  
/ 20 % (9 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** 18650 Li-ion, 3.7 В,  
2000 мА·год, заряджається від USB Type-C (входить в комплект постачання)

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик

**Габарити, см:** 9.5\*9.5\*12.5



Кнопка увімкнення та перемикання режимів роботи ліхтарика

USB Type-C роз'єм





## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ SL100

Артикул: ECO018001010

### ОСОБЛИВОСТІ

**Джерело світла:**

фронтальний - SMD LED

бічна панель - 60 SMD LED (30 білі\*30 жовті) + 9 SMD LED червоні

**Світловий потік:** фронтальний – 350 Лм

бічна панель – 200 Лм

**Режими та час роботи:**

фронтальний – 100 % (4 год) / 50 % (6 год) / мигаючий (13 год)

бічна панель – біле світло (6 год) / тепле світло (8 год) / червоний мигаючий (25 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** 18650 Li-ion, 3.7 В, 2000 мА·год, заряджається від USB

Type-C (входить в комплект постачання)

Може використовуватися, як Power Bank

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик

**Габарити, см:** 18.5\*10.5\*10.5



## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ SL856B

Артикул: ECO018001009

### ОСОБЛИВОСТІ

**Джерело світла:** фронтальний - SMD LED

бічна панель - COB LED

**Світловий потік:** фронтальний – 400 Лм

бічна панель – 300 Лм

**Режими та час роботи:**

фронтальний – 100 % (6 год) / 50 % (8 год) / мигаючий (14 год)

бічна панель – 100 % (5 год) / 50 % (7 год) / червоний (18 год) / червоний мигаючий (24 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** 18650 Li-ion, 3.7 В, 2\*1200 мА·год, заряджається від

micro-USB (входить в комплект постачання)

Може використовуватися як Power Bank

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик

**Габарити, см:** 8.5\*8.0\*19.0





## ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ SL85B

Артикул: ECO018001008

### ОСОБЛИВОСТІ

**Джерело світла:** фронтальний - SMD LED

бічна панель - 9\* SMD білий LED + 8\*SMD червоний LED

**Світловий потік:** фронтальний – 400 Лм

бічна панель – 200 Лм

**Режими та час роботи:**

фронтальний – 100 % (6 год) / 50 % (8 год) / мигаючий (14 год)

бічна панель – 100 % (8 год) / 50 % (10 год) / червоний (20 год) /

червоний мигаючий (25 год)

**Тип та кількість елементів живлення:** 18650 Li-ion, 3.7В, 2\*1200 мА·год,

заряджається від micro-USB (входить в комплект постачання)

Може використовуватися, як Power Bank

**Матеріал корпусу:** АБС-пластик + полістирол + ПВХ

Габарити, см: 9.5\*13.0\*18.0

