

## Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту!

### МЕТАЛОРУКАВ

Металорукав АСКО-УКРЕМ – гнучкий трубопровід, призначений для захисту електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень та негативного впливу навколишнього середовища.



#### Особливості:

- виготовлений з оцинкованої сталі високої якості
- стійкий до корозії завдяки суцільному оцинкуванню, включаючи усі вигини
- наявність протяжки забезпечує зручний та оперативний монтаж проводів та кабелів
- широкий асортимент та розмірний ряд

#### Забезпечує захист від:

- ударів
- тривалої дії прямого сонячного випромінювання
- електромагнітних полів
- розповсюдження полум'я
- гризунів

#### Умови експлуатації:

- діапазон робочих температур: -50... +300 °С
- відносна вологість: 100 % при температурі 35 °С

#### Експлуатаційні характеристики

Діаметр умовного проходу, мм	Внутрішній діаметр, мм	Зовнішній діаметр, мм	Мінімальний радіус вигину, мм
d09	8,1	12,6	40
d11	9,1	13,9	45
d12	10,9	16,0	90
d14	13,9	19,2	100
d15	13,9	19,2	100
d16	14,7	20,1	100
d18	16,9	21,9	100
d20	18,7	24,0	100
d22	20,7	26,0	130
d25	23,7	30,8	130
d26	23,7	30,8	130
d32	30,4	38,0	250
d40	36,4	44,0	250
d50	48,0	58,7	250



### Асортимент

Артикул	Найменування	Довжина бухти, м
<b>Серія «Лайт»</b>		
МЛ00015	Металорукав оцинкований з протяжкою d09 (50м), light	50
МЛ00016	Металорукав оцинкований з протяжкою d11 (50м), light	
МЛ00017	Металорукав оцинкований з протяжкою d12 (50м), light	
МЛ00018	Металорукав оцинкований з протяжкою d14 (50м), light	
МЛ00019	Металорукав оцинкований з протяжкою d15 (50м), light	
МЛ00020	Металорукав оцинкований з протяжкою d16 (50м), light	
МЛ00021	Металорукав оцинкований з протяжкою d18 (50м), light	
МЛ00022	Металорукав оцинкований з протяжкою d20 (50м), light	
МЛ00023	Металорукав оцинкований з протяжкою d22 (50м), light	
МЛ00024	Металорукав оцинкований з протяжкою d26 (25м), light	
МЛ00025	Металорукав оцинкований з протяжкою d32 (25м), light	
МЛ00026	Металорукав оцинкований з протяжкою d40 (25м), light	
МЛ00027	Металорукав оцинкований з протяжкою d50 (10м), light	10

